





BP 2 Garden Set Plus

Готовый к использованию набор для садоводов: BP 2 Garden Set Plus. В комплекте садовый и всасывающий шланг.




reddot award 2014
best of the best



1 Надежность и долговечность

- Kärcher предлагает расширенную гарантию на пять лет.



2 Удобный ножной выключатель

- Легко включать и выключать - ножной выключатель.



3 Готов к использованию

- Включая полностью готовый к подключению комплект со спиральным и садовым шлангами для немедленного использования по назначению.



4 Оптимальное всасывание

- Кроме этого, насос способен качать воду с глубины до 8 м, например, из подземной цистерны.



BP 2 Garden Set Plus

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-362.0	
Штрих-код (EAN)	4054278252902	
Макс. мощность двигателя	Вт	700
Макс. производительность	л/ч	< 3000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	35 / 3,5
Высота всасывания	м	8
Температура подачи, макс.	°С	35
Масса (без принадлежностей)	кг	7,92
Размеры (Д × Ш × В)	мм	220 × 405 × 260
Соединительная резьба	G1	
Соединительный шнур H07RN-F	м	1,5
Напряжение	В	230–240
Частота	Гц	50

Комплектация

Оптимизир. соединительный патрубок	■
Адаптер PerfectConnect для насосов с резьбой G1	■
Удобный ножной выключатель	■
Эргономичная ручка для переноски	■
■ Входит в комплект поставки	

BP 2 Garden Set Plus 1.645-362.0

KÄRCHER


							№ для заказа	Цена	Описание
Всасывающий шланг									
Всасывающая гарнитура, 3,5 м	1	2.997-110.0							Готовый к присоединению вакуумно-стойкий спиральный шланг, длиной 3,5 метра, с входным фильтром и обратным клапаном. Может использоваться для удлинения всасывающего шланга. Для насосов с резьбой G1 (33,3 мм). Идеально подходит для садовых насосов и водоснабжения в доме.
Всасывающий шланг 3/4", 25 метров	2	6.997-347.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3/4, 25метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
Всасывающий шланг 1", 25 метров	3	6.997-346.0							Вакуумно-стойкий спиральный шланг диаметров 1", 25 метров, поставляемый метражом для получения отрезков необходимой длины. В комбинации с соединительными элементами и входными фильтрами Kärcher может использоваться в качестве индивидуальной всасывающей гарнитуры.
Всасывающий шланг 3,5м G1	4	6.997-348.0							Всасывающий шланг 3,5м G1 внутренняя резьба. Вакуумно-стойкий спиральный шланг 3,5м, готовый к присоединению к насосу. Для удлинения всасывающей гарнитуры
Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4	5	6.997-349.0							Комплект: Всасывающий шланг с обратным клапаном 7м G3/4 внутренняя резьба
Всасывающий шланг для насосов 0,5м, 3/4", G1".	6	6.997-360.0							Всасывающий шланг 0,5м, 3/4", внутренняя резьба G1", для гибкого соединения насоса с трубопроводом
Соединители									
Адаптер для насосов, G1	7	6.997-473.0							Пластиковый адаптер для насосов, диаметр G1
Адаптер для насосов G1, для шлангов 3/4", 1"	8	6.997-359.0							Адаптер для насосов с обратным клапаном G1 внутренняя резьба, для подключения шлангов 3/4", 1"
Соединительный комплект	9	6.997-358.0							Для присоединения водопроводных шлангов 1/2" (12,7 мм) к насосам с соединительной резьбой G1 (33,3 мм).
Комплект Premium для подключения шлангов 3/4, Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP	10	6.997-340.0							Комплект Premium для подключения шлангов 3/4 к насосу с напорной стороны: Коннектор быстросъемный, штуцер G1 BP. С большим внутренним сечением для лучшего пропускания воды.
2-канальный адаптер для насосов с резьбой G1	11	6.997-474.0							2-канальный соединительный адаптер позволяет быстро и легко присоединить к насосу с внутренней резьбой две водопроводные линии.
Другое									
Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды	12	6.997-355.0							Блок защиты насосных станций водоснабжения от работы без воды - "в сухую", резьба G1". При отсутствии потока воды автоматически отключает насос.
Поплавковый выключатель	13	6.997-356.0							Поплавковый выключатель автоматически включает и выключает насос в зависимости от уровня воды. Со специальным соединительным кабелем (10 м). В комбинации с GP 60 / GP 70 Mobile Control пригоден только для отключения насоса.
Фильтр									
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 3/4"	14	6.997-345.0							Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.
Входной фильтр с обратным клапаном (Basic), 1"	15	6.997-342.0							

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.

BP 2 Garden Set Plus 1.645-362.0



16

		№ для заказа					Цена	Описание	
Входной фильтр с обратным клапаном (Premium)	16	6.997-341.0						В прочном металлополимерном исполнении. Для присоединения к всасывающим шлангам, поставляемым метражом. С хомутом. Обратный клапан ускоряет повторный пуск насоса.	<input type="checkbox"/>

Входит в комплект поставки
 Доступные аксессуары.

BP 2 Garden Set Plus 1.645-362.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® 1/2" (20 м)	1	2.645-138.0						Прочный 20-метровый садовый водопроводный шланг PrimoFlex® диаметром 1/2". Термостойкий (от -20 до 65 °С), армированный, из безопасного для здоровья материала. Давление разрыва 24 бар.	■
Соединители и коннекторы для систем полива									
Соединительный шланг набор 1/2", 5/8" OP	2	2.645-176.0						Комплект коннекторов, включающий коннектор 1/2", 5/8" и коннектор 1/2", 5/8" с функцией Aqua Stop.	■
Коннекторы и соединители									
Распылитель для полива	3	2.645-264.0							■

■ Входит в комплект поставки □ Доступные аксессуары.