





BP 6 Deep Well

Насос BP 6 Deep Well в корпусе из нержавеющей стали с сетевым кабелем длиной 30 м, защитным кожухом и пультом управления.



1 Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали

- Увеличивает срок службы и прочность при воздействии ударных нагрузок.

2 Сетевой кабель 30 метров

- Безопасное использование на глубине

3 Включает насос, коннекторы и обратный клапан

- Быстрое подключение шлангов 3/4» и 1» к насосу

4 Нижний защитный кожух

- Надежная защита от грязи во время монтажа насоса и во время эксплуатации.



BP 6 Deep Well

- Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали
- Включает насос, коннекторы и обратный клапан
- Нижний защитный кожух

Технические характеристики

| | | |
|--------------------------------|---------------|-----------------|
| № для заказа | 1.645-422.0 | |
| Штрих-код (EAN) | 4039784873315 | |
| Макс. мощность двигателя | Вт | 1000 |
| Макс. производительность | л/ч | < 5000 |
| Макс. высота подачи / давление | м / бар | 55 / 5,5 |
| Макс. глубина погружения | м | 27 |
| | мм | 150 |
| Температура подачи, макс. | °C | 35 |
| Масса (без принадлежностей) | кг | 8,05 |
| Размеры (Д × Ш × В) | мм | 105 × 105 × 810 |
| Соединительная резьба | G1 | |
| Длина кабеля | м | H07RN-F / 30 |
| Напряжение | В | 230 |
| Частота | Гц | 50 |

Комплектация

| | |
|--|---|
| Интегрированный обратный клапан | ■ |
| Корпус насоса и резьбовой штуцер из нержавеющей стали | ■ |
| Соединительный элемент для шлангов 3/4" и 1" с обратным клапаном и хомутом | ■ |
| Нижний защитный кожух | ■ |
| 30 метров крепежного троса | ■ |
| Интегрированный предварительный фильтр | ■ |
| Возможность использования крепежного троса | ■ |
| Выключатель на конце сетевого кабеля | ■ |
| Длина кабеля 30 м | ■ |
| ■ Входит в комплект поставки | |

