





SP 3 Dirt

Дренажный насос для чистой и грязной воды SP 3 Dirt с керамическим уплотнительным кольцом и масляной камерой, оснащенный поплавковым выключателем.



1 Керамическое уплотнительное кольцо

- Для долгого срока службы

2 Поплавковый выключатель

- Автоматическое включение/отключение насосы в зависимости от уровня воды, с защитой от «сухого хода»

3 Система Quick Connect

- Для быстрого и простого подсоединения шлангов 1 1/4" к насосу

4 Для грязной воды

- Надежная откачка воды с частицами до 20мм в диаметре



SP 3 Dirt

Технические характеристики

№ для заказа	1.645-502.0	
Штрих-код (EAN)	4054278060415	
Макс. мощность двигателя	Вт	350
Макс. производительность	л/ч	< 7000
Макс. высота подачи / давление	м / бар	6 / 0,6
Макс. глубина погружения	м	7
Макс. размер твердых частиц	мм	20
Остаточный уровень воды	мм	25
Температура подачи, макс.	°C	35
Масса (без принадлежностей)	кг	4,23
Размеры (Д × Ш × В)	мм	229 × 238 × 303
Соединительная резьба	G1	
Длина кабеля	м	H05RN-F / 10

Комплектация

Удобная ручка для переноски	■
Соединительный элемент для шланга	1 1/4"
Легкое присоединение шланга благодаря разъему Quick Connect	■
Переключение между ручным/автоматическим режимом	Возможность зафиксировать поплавковый выключатель
Керамическое уплотнительное кольцо	■

■ Входит в комплект поставки

SP 3 Dirt 1.645-502.0

KÄRCHER



		№ для заказа					Цена	Описание	
Шланги									
Шланг PrimoFlex® plus 3/4 - 25м	1	2.645-148.0							<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 3/4" (25 м)	2	2.645-142.0						Высококачественный садовый шланг PrimoFlex® (3/4") длиной 25 м. Армирован устойчивой к давлению тканью. Безопасен для здоровья. Давление разрыва 24 бар. Высокая термостойкость: от -20 до + 65 °С.	<input type="checkbox"/>
Шланг PrimoFlex® 1" длиной 1 м	3	2.645-247.0							<input type="checkbox"/>

Доступные аксессуары.