



## T 12/1 HF

Специально разработанная модель для тщательной и эффективной очистки воздушных судов: пылесос для сухой уборки Т 12/1 НF работает с бортовым напряжением (110 В, 400 Гц) и предназначен для уборки всех воздушных судов по всему миру.

- 1 Специально для уборки салонов воздушных судов.
- Т 12/1 HF работает от бортовой сети и имеет 25-метровый длиный провод. Идеально для уборки самолетов.

## **Технические характеристики и комплекта-** ция



## T 12/1 HF

- Бортовая сеть 110 В и 400 Гц
- 25-метровый длиный провод
- Эргономичный ножной выключатель

Технические характеристики						
Номер для заказа		1.355-147.0				
Штрих-код (EAN)		4054278190921				
Расход воздуха	л/с	53				
Разрежение	мбар / кПа	240 / 24				
Объем мусоросборника	л	12				
Макс. потребляемая мощность	Вт	900				
Номин. диаметр принадлежностей		35				
Уровень шума	дБ	62				
Уровень шума	дБ	78				
Масса	КГ	7,8				
Габариты (длина х ширина х высота)	ММ	410 × 315 × 340				
Класс энергоэффективности		C				

Комплектация	
Всасывающий шланг м	2,5
Металлические удлинительные трубки 2 x 0,5 м	•
Телескопическая всасывающая трубка	
Фильтр-мешок	из нетканого материала
Переключаемая насадка для пола мм	285
Материал мусоросборника	Пластмасса
Система с защелкой для удлинения шлангов	•
Степень защиты	II

■ Входит в комплект поставки.

## Аксессуары для Т 12/1 HF 1.355-147.0



















									_
		Номер для заказа	Количество	Номин. диа- метр	Длина	Ширина	Цена	Описание	
Пластмассовое колено					1				Ť
Изогнутый переходник проводя- щий электрич	1	2.889-148.0	1 шт.	DN 35					
Комбинированная насадка (для	сухой	і уборки)							
Форсунка для пола упакованный NW35	2	2.889-129.0	1 шт.	DN 35		295 мм			
â□«ï¬□â□¹â□»Ã¿â□°Ã¿â□;ï¬ □â□□â□»â□°â□°â□»Ã» â□°ï¬□â□;·â□□â□°â□□â□»	3	6.907-410.0	1 шт.	DN 32		270 мм			
Паркетная форсунка упакован- ный D360 NW35	4	2.889-196.0		DN 35					Ì
Паркетная форсунка упакован- ный D300 NW35	5	2.889-197.0		DN 35					
Металлические удлинительные	трубн	(N							I,
Всасывающая трубка, хромиро- ванный NW35 -	6	6.902-074.0							
Удлинительная трубка черная DN32	7	6.906-618.0	1 шт.	DN 32	0,5 м			Металлическая удлинительная трубка (DN 32, 0,5 м) с черным полимерным покрытием подходит, в частности, для дополнительного удлинения при чистке потолков.	
Всасывающий шланг в сборе (с	истем	а соединения (	с защелкой)					27	
Шланг упакованный NW35 2.5m	8	2.889-133.0	1 шт.	DN 35	2,5 м				
Выходные фильтры									П
Стандартный выходной фильтр	9	6.414-802.0	3 шт.					Стандартный выходной фильтр и диффузор для рассеивания выходящего отфильтрованного воздуха. Из пенома териала.	
Фильтр защиты электродвигателя	10	6.414-611.0	5 шт.					Защитный фильтр для профессиональных пылесосов сухой уборки	
Основной корзинный фильтр									
Стационарный основной фильтр	11	5.731-640.0	1 шт.					Корзинный фильтр для пылесосов Т 12/1, Т 15/1 и Т 17/1 может использоваться в качестве основного фильтра в сочетании с фильтр-мешком или без него. Нейлоновый фильтр в пластмассовой рамке допускает промывку при температуре до 40 °C.	
Фильтр-мешки из нетканого мат	ериал	іа (3-слойные)							
Фильтр-мешки флисовые, 10 шт.	12	6.904-315.0	10 шт.					Особо прочные на разрыв 3-слойные фильтр-мешки из нетканого материала (категория М). Вмещают в 2-3 раза больше пыли, чем бумажные фильтр мешки. Стандартны фильтр-мешки для пылесосов Т 10/1 и Т 12/1	
Щелевая насадка			•						Ť
	13	2.889-130.0	1 шт.	DN 35	210 мм				
Насадка для мягкой мебели									Ť
Форсунка для мягкой набивки упакованный	14	2.889-131.0	1 шт.	DN 35		120 мм			

lacktriangle Входит в комплект поставки.  $\Box$  Доступные аксессуары.